

versoTHERM plus

Geringer Platzbedarf im Innenraum



Nachhaltiger Wohnkomfort

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe versoTHERM plus passt sich den heutigen Gegebenheiten perfekt an: Dank innenaufgestelltem Gerät ist sie nicht nur platzsparend, sondern erfüllt auch die strengen Lärmvorschriften, welche heutzutage gelten. Die Wärmepumpe wird dabei im Keller platziert, wo die Aussenluft direkt über eine Mauerdurchführung angesaugt und nach der Energieentnahme durch eine zweite Mauerdurchführung wieder abgegeben wird. Im Aussenbereich sind lediglich zwei Lichtschächte sichtbar. Schon im normalen Betrieb ist die versoTHERM plus eine der leisesten Luft/Wasser-Wärmepumpen. Durch das spezielle Vaillant SoundSafeSystem wird der Schall im Innern der Wärmepumpe abgeschirmt. In der Einstellung „Nachtmodus“ wird sie sogar noch leiser. Schalldämmende Anschlusskanäle runden das komplette Paket perfekt ab. Erhältlich ist das Gerät in den Leistungen 5 und 7 kW.

Individuell kombinierbar

Das System lässt sich mit nur wenig Abstand zur Wand als Eck- oder Einwandaufstellung installieren. Mit der versoTHERM plus kann das Heizungs- und Brauchwasser-System individuell konfiguriert werden: Je nachdem, ob nur zwei oder bis zu sechs Personen im Haus leben – für jeden Bedarf bietet Vaillant den passenden Warmwasserspeicher. Zusätzlich kann die Kraft der Sonne genutzt werden: Eine thermische Solaranlage lässt sich einfach in das System integrieren. Damit erhalten Sie kostenlose Wärme für die Warmwasserbereitung bzw. als Heizungsunterstützung. Oder Sie ergänzen eine Photovoltaikanlage und einen Batteriespeicher, um einen Teil der Betriebsenergie selbst zu erzeugen.

Für Einfamilienhaus-Neubauten entwickelt

Die innen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpe versoTHERM plus eignet sich besonders für Einfamilienhaus-Neubauten. Doch auch für den Austausch von Wärmepumpen oder bei einer energetischen Sanierung kann sie zum Einsatz kommen. Dabei können Sie von Fördergeldern profitieren, da das Gerät Wärmepumpensystemmodul zertifiziert ist.

Sicherheit rund um die Uhr

Der schweizweit flächendeckende Vaillant Kundendienst sorgt für eine fachkundig durchgeführte Inbetriebnahme. Daneben sind angebotene Dienstleistungen wie Wartungsverträge und 24-Stunden-Pikettdienst weiterer Garant für Ihren Wohnkomfort. Mehr Infos dazu finden Sie auf www.vaillant-service.ch.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Erhältlich in den Leistungen 5 und 7 kW
- Leiser Betrieb dank SoundSafeSystem
- Geringer Platzbedarf im Innenraum
- Keine Ausseneinheit nötig
- Sehr effizient dank optimiertem Kältekreislauf
- Ideal für den Neubau, aber auch für Modernisierung geeignet
- Individuell anpassbar dank modularer Systemzusammenstellung
- Wärmepumpensystemmodul zertifiziert und damit förderberechtigt

Weitere Infos zur versoTHERM plus finden Sie unter: www.vaillant.ch/versootherm-plus

Die Wärmepumpe für das EFH

versoTHERM plus	Einheit	VWL 57/5	VWL 77/5
Energieeffizienzklasse 35 °C (A+++ bis D)			
Energieeffizienzklasse 55 °C (A+++ bis D)			
Leistungsdaten			
A7W35 Δt5 -> EN 14511:			
Heizleistung	kW	4,90	5,80
Leistungsaufnahme	kW	1,10	1,55
Leistungszahl	COP	4,50	3,70
A2W35 Δt5K -> EN 14511:			
Heizleistung	kW	3,30	4,10
Leistungsaufnahme	kW	0,81	1,03
Leistungszahl	COP	4,00	4,00
A-7W35 Δt5K -> EN 14511:			
Heizleistung	kW	5,70	7,20
Leistungsaufnahme	kW	2,00	2,66
Leistungszahl	COP	2,90	2,70
A-7W55 Δt5K -> EN 14511:			
Heizleistung	kW	4,40	5,60
Leistungsaufnahme	kW	2,18	2,75
Leistungszahl	COP	2,00	2,00
A35W18 Δt5K -> EN 14511			
Aktive Kühlleistung	kW	4,64	6,20
Leistungsaufnahme	kW	1,17	1,43
Leistungszahl	EER	4,10	4,30
Schallleistung			
EN 12102 / EN 14511 LWA max.			
Schallleistungspegel nach ErP (A7/W47-55) Eck/Wand	dB (A)	50 / 52	46 / 48
Schallleistungspegel Tagbetrieb maximal Eck/Wand	dB (A)	55 / 57	57 / 59
Nachtbetrieb/Silent Mode Maximal Eck/Wand	dB (A)	51 / 54	50 / 51
Innen	dB (A)	53,7	44,1
Heizkreis / Gebäudekreis			
Vorlauftemperatur Heizbetrieb:			
min./mit Verdichter max./für Warmwasserbetrieb	°C	20/55/62	
Dimensionen Ausseneinheit			
Höhe mit Stellfüssen	mm	1900	1900
Breite (mit/ohne Verschalung)	mm	750	750
Tiefe (mit/ohne Verschalung)	mm	800	800
Gewicht ohne Verpackung	kg	180	199
Lufteinlass hinten	mm	500 x 600	500 x 600
Luftauslass (standardmässig links, einfach umbaubar)	mm	245 x 553	245 x 553



Ihr Vaillant Installateur:



ISELI ENERGIE AG
Kreuzmatt 8
6242 Wauwil
T +41 41 984 22 33

ISELI ENERGIE SA
Champ-Paccot 5
1627 Vaulruz
T +41 26 918 61 66

info@iseli-energie.ch
www.iseli-energie.ch